



K491.pl



Karta techniczna

02/2014

## SHEETROCK All Purpose SHEETROCK SuperFinish

Gotowa masa szpachlowa

### Opis produktu

Gotowa masa SHEETROCK All Purpose / SuperFinish jest mieszanką mączki dolomitowej z lepiszczem winylowym. Dodatkowo zawiera składniki poprawiające własności użytkowe gotowych mas.

SHEETROCK All Purpose / SuperFinish spełnia wymagania Normy EN 13963 oraz posiada Atest Higieniczny dopuszczający do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, obiektach służby zdrowia, żłobkach, przedszkolach i szkołach, w przemyśle spożywczym i podobnych.

### Forma dostawy

Wiadro 5,4 L (All Purpose)	nr art. 261831
Wiadro 20 L (SuperFinish)	nr art. 314860
Wiadro 28 L (All Purpose)	nr art. 314841

### Zakres zastosowania

Przeznaczona do tworzenia idealnie gładkich i równych powierzchni we wnętrzach. Może być nakładana ręcznie i maszynowo w warstwach o grubości do 3 mm.

Gotowa masa szpachlowa SHEETROCK All Purpose / SuperFinish może być używana:

- do całopowierzchniowego, cienkowarstwowego szpachlowania:
- mineralnych podłoży budowlanych takich jak: stabilne tynki (gipsowe, wapienne, cementowo-wapienne), powierzchnie betonowe, bloczki gipsowe, bloczki z betonu komórkowego,
- czystych i stabilnych tynków żywicznych, powierzchni lakierowanych (lamperie), malowanych farbami, wykończonych tapetami z włókna szklanego, itp,
- płyt gipsowo-kartonowych,
- do wklejania taśm papierowych na połączenia płyt gipsowo-kartonowych, wstępnie wypełnionych za pomocą mas Knauf Uniflott lub Knauf Fugenfuller.

### Właściwości

- gotowa do użycia przygotowana fabrycznie mieszanka
- wygodna do nakładania i rozprowadzania
- po nałożeniu łatwa do szlifowania i obróbki
- uzyskane powierzchnie są trwałe podczas eksploatacji
- pozwala uzyskać idealne podłoże do dalszych prac wykończeniowych

### Przechowywanie

Chronić przed mrozem, wysoką temperaturą oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Krótkotrwale zamrożony produkt po rozmrożeniu i wymieszaniu nadaje się do stosowania. Zachowuje trwałość przez 12 miesięcy (data produkcji znajduje się na opakowaniu).

# K491.pl SHEETROCK All Purpose / SuperFinish

Gotowa masa szpachlowa



## Wykonanie

### Podłoże

Podłoże musi być suche, stabilne, czyste i wolne od pyłu. Duże nierówności lub uszkodzenia należy wypełnić Knauf Fugenfuller lub Knauf Uniflott.

### Gruntowanie

Płyty gipsowo-kartonowe nie wymagają gruntowania. Bardzo chłonne lub niestabilne podłoża należy zagruntować lub wzmocnić środkiem głęboko penetrującym Knauf Tiefengrunt.

### Sposób przygotowania

Gotową masę szpachlową SHEETROCK All Purpose / SuperFinish po przemieszaniu można stosować bezpośrednio z wiaderka.

Masę można rozcieńczać według potrzeb dodając wodę w porcjach po 250 ml. Po każdym dodaniu wody masę należy lekko wymieszać i sprawdzić stosowanie.

Używać tylko czystych narzędzi i pojemników.

### Obróbka

- Nakładać warstwami o grubości do 3 mm.
- Kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej.
- Suchą powierzchnię szlifować papierem o ziarnistości #180 - #240 najpóźniej 3-4 dni po nałożeniu.
- Po dłuższym czasie powierzchnia staje się twarda i wytrzymała.
- Powierzchnię po wyschnięciu zagruntować środkiem gruntującym.
- Tak wykończoną powierzchnię można malować wszystkimi rodzajami farb.

Gotowa masa szpachlowa SHEETROCK All Purpose / SuperFinish twardnieje poprzez wysychanie, więc czas obróbki jest uzależniony od temperatury i wilgotności powietrza.

### Temperatura i warunki obróbki

- Szpachlowanie może nastąpić dopiero wtedy, gdy nie występują żadne większe wydłużenia względne płyt Knauf, np. wskutek zmian wilgotności lub temperatury.
- Podczas szpachlowania temperatura pomieszczenia nie może być niższa niż około +13 °C.
- W przypadku podkładów podłogowych z asfaltu lanego, z cementu i płynnego jastrychu płyty Knauf należy szpachlować dopiero po wykonaniu podkładów podłogowych.
- Należy przestrzegać wskazówek zawartych w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Systemów Suche Zabudowy PSG”.

## Zapotrzebowanie materiałowe / zużycie

### Orientacyjne zużycie

#### Miejsce zastosowania

jako 2 i 3 warstwa przy wykańczaniu spoin szpachlowanie cienkowarstwowe

#### Wydajność

0,125 kg/mb

1,5 kg / mm / m2

Knauf Sp. z o.o.

Dział techniczny:

▶ Tel.: +48 22 369 5186

▶ Fax: +48 22 369 5157

▶ [www.knauf.pl](http://www.knauf.pl)

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa



© Zmiany techniczne zastrzeżone. Obowiązuje wydanie aktualne w danej chwili. Nasza gwarancja obejmuje tylko niebudującą zastrzeżeń jakość naszego materiału. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania są wartościami empirycznymi, które mogą nieco odbiegać od konkretnego przypadku zastosowania. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, przedruki oraz fotomechaniczne bądź elektroniczne odtwarzanie, w tym także we fragmentach, wymagają wyraźnej zgody firmy Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa.